



# Swisstherm

## Luft-Wasser-Wärmepumpe

# Swisstherm «AWX DYNAMIC»

## Luft-Wasser-Wärmepumpen

Dank hochentwickelter Technologie werden Wärmepumpen sowohl beim Neubau als auch bei der Sanierung zunehmend zur ersten Wahl, wenn es um die Evaluation eines ökologisch und ökonomisch überzeugenden, zuverlässigen und zukunftsgerichteten Heizsystems für Einfamilienhäuser sowie Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten geht.

### Die Swisstherm «AWX DYNAMIC» Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpen beziehen die Wärmeenergie aus der Umgebungs-luft. Je nach Aufstellungsart – Innen oder Aussen aufstellung respektive Split-Aufstellung – ergeben sich unterschiedliche Ausprägungen der Systemvorteile.

#### Systemvorteile

- > Erfüllt die Energieeffizienzklasse A++
- > Sehr leiser Betrieb, Bestwert des Schalleistungspegels
- > Lange Lebensdauer
- > Abruf der Heizenergie bei Bedarf
- > Einsparung von Betriebskosten
- > Intuitive und einfache Einstellung der Heizanlage über das hochauflösende Farbdisplay-Touchscreen
- > Sichere Bedienung auch per Computer, Tablet oder Smartphone
- > Neuartige Funktionen wie SmartGrid inklusive
- > Elektronische Datenerfassung des Heizbetriebs

#### Energieparameter

Typ		AWX 8 D	AWX 16 D
Energieeffizienzklasse	(kW)	A++	A++
Heizleistung, moduliert	(kW)	4 – 10	8 – 16
COP A7/W35	(W45)	5,02 [3,54]	5,06 [3,72]
COP A2/W35	(W45)	4,11 [3,18]	4,32 [3,43]
COP A-7/W35	(W45)	3,15 [2,76]	3,15 [2,63]
<b>Weitere Parameter</b>		Abmessungen B/H/ T	
Aussenanlage	(mm)	1430 / 1140 / 680	1430 / 1360 / 680
Innenschaltanlage	(mm)	380 / 520 / 192	380 / 520 / 192
Schalleistungspegel	(dBA)	48	53
Gesamtgewicht	(kg)	215	250
Temperaturbereich	(°C)	-20 bis 35	-20 bis 35
Maximale Vorlauftemperatur	(°C)	63	63

(technische Änderungen vorbehalten)

#### Swisstherm AG

Hardstrasse 21, 5103 Wildegg  
www.migrol.ch/swisstherm



«AWX DYNAMIC» Luft-Wasser-Wärmepumpe für Aussen aufstellung mit Powerbox-Regler.



**WPSYSTEMMODUL**   
EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN MIT SYSTEM

ENERGIE- UND WÄRME-HOTLINE 0844 000 000